

FelixWood

TOPLAT - KERUING 45X70MM - FSC®- GECERTIFICEERD

- Keruing tropisch hardhout
- Duurzaamheidsklasse 3
- FSC 100% gecertificeerd
- Hoogwaardige fabricage



Roodbruin

Het afwerkingsprofiel voor FelixWood schermen

Keruing hardhout, bekend om zijn duurzaamheid, is ideaal voor tuinschermen. Het hout is bestand tegen elke weersomstandigheden en insecten. De roodbruine tint geeft een warme uitstraling. Keruing is een uitstekende keuze voor een duurzaam tuinhoutproduct.



Omgevingskenmerken

LEVENSDUUR	> 20 jaar
CO2-EMISSIONS (BKG)	0.03 (GES)
GERECYCLED MATERIAAL	FSC hardhout
RECYCLEBAAR	0 %
CERTIFICERING	FSC®-gecertificeerd



Kenmerken

Houtsoort	Keruing
Land van oorsprong	Indonesie
Behandeling	Geen behandeling
Hoofdmateriaal	Hout
Profiel	P415 - Glad / Glad
	Schutting
Certificering	FSC®-gecertificeerd
Wetenschappelijke naam	Dipterocarpus spp.
Botanische familie	DIPTEROCARPACAE
Droog status	KD 18 +/-2%

Stabiliteit	Gemiddelde stabiliteit
Duurzaamheid tegen schimmel	Klasse 3 - matig duurzaam
Duurzaamheid tegen termieten	Klasse S - gevoelig
Biologische risicoklasse	Klasse 3
Dichtheid (kg/m3)	790

Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
2297	8720039026957	Keruing top profile 45x70mm x 180cm	1.7	20	