



NIVO – VLOERDRAGER H80-140MM – TEGELS

- ◆ DRAAGKRACHT TOT 1000 KG
- ◆ EXACT IN HOOGTE VERSTELBAAR
- ◆ UV-BESTENDIG
- ◆ SPECIFIEK ONTWERPEN VOOR TEGELS
- ◆ MAAKT DE DOORVOER VAN KABELS EN LEIDINGEN MOGELIJK

ZWART

◆ De perfect fundering van een terras van tegels

Verstelbare vloerdragers uitgerust met 4 afbreekbare pinnen om keramische of betonnen bestrating te ondersteunen en waterpas te maken. Beschikbaar in 5 maten voor hoogtes van 25 mm tot 230 mm. Tot 530 mm met stapelbare verhogingen van 60 mm (maximaal 5). De vloerdrager is nauwkeurige af te stellen om kleine oneffenheden van de ondergrond op te vangen. Elke vloerdrager kan tot 1000 kg dragen. Bestendig tegen extreme weersinvloeden en Uv-licht. De stabiele basis van Ø 20 cm voorkomt wegzakken in de grond, ideaal voor gebruik op een dakterras. Voldoet aan de DTU 43-1 en 51-4 normen.



◆ Omgevingskenmerken

LEVENSDUUR	> 20 jaar
CO2-EMISSIONS (BKG)	2.01 (GES)
GERECYCLED MATERIAAL	Polyethyleen
RECYCLEBAAR	90 %



NIVO – VLOERDRAGER H80-140MM – TEGELS

◆ Kenmerken

Hoofdmateriaal	Polypropyleen
In hoogte verstelbaar	ja
Max. toegestane lading (kg)	1000
Vorstbestendig	ja
Bestand tegen temperatuurschommelingen	ja
Chemisch bestendig	ja
Conformiteit met technische tekst	Conform DTU 51-4 en 43.1
Categorie FELIX	Fasteners

◆ Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
1044	3760178990134	Plot NIVO H80-140mm Plaat	0.33	480	40