


NIVO H140-230MM STELLFUSS

- Bis 800 kg Tragfähigkeit/Stelzlager
- Präzise Höhenjustierung per Drehring
- UV- & witterungsbeständig
- L-Kopf: für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen
- Made in France



schwarz

Einfache Höheneinstellung für UK-Balken

Verstellbare Stelzlager mit L-Kopf zur Aufnahme und Nivellierung von Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktionen. 5 Größen für Aufbauhöhen von 25–230 mm. Mit stapelbaren 60-mm-Aufstockungen (max. 5) bis 530 mm erweiterbar. Präzise Höhenjustierung über Drehring. Tragfähigkeit bis 800 kg pro Stelzlager. Witterungs- und UV-beständig. Stabile 20-cm-Basis reduziert das Einsinken in den Untergrund – ideal für Flachdächer. Entspricht DTU 43.1 und DTU 51.4.



Umwelteigenschaften

LEBENSLANG	> 20 Jahre
THG-EMISSIONEN	2.01 (GES)
RECYCELTES MATERIAL	Polypropylen
RECYCELBARES PRODUKT	100 %



NIVO H140-230MM STELLFUSS

Eigenschaften

Hauptmaterial	Polypropylen
Stapelbar	nein
Art der Stelzlager	Stelzlager für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktion
	140-230
Höhenverstellbar	ja
Maximal zulässige Ladung (kg)	1000
Frostbeständig	ja
Widersteht Temperaturschwankungen	ja
Chemikalienbeständig	ja
	Zubehör

Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
1042	3760178990073	Stellfuss NIVO H140-230mm Balken	0.51	280	40