

## GUMMIPAD 8X90X90MM (24 STÜCK)

- Recycelte, verrottungsfeste Gummi-Unterlegpads
- Schaffen Abstand: weniger Feuchtekontakt zum Untergrund
- Unterstützen Wasserzirkulation und Drainage
- Tragen zur längeren Lebensdauer der Unterkonstruktion bei
- Härte 55A; Dichte 730 kg/m<sup>3</sup>



### Sichere Entkoppelung der UK vom Untergrund

Verrottungsfeste, recycelte Gummi-Unterlegpads zur Unterfütterung von Unterkonstruktionen. Schaffen Abstand zum Untergrund und unterstützen Hinterlüftung sowie Drainage unter der Konstruktion. Reduzieren Feuchtekontakt und tragen zu einer längeren Lebensdauer der Unterkonstruktion bei. Praktische, wirtschaftliche Unterfütterungslösung. Abmessungen: 8 × 900 × 90 mm. Härte: 55A. Dichte: 730 kg/m<sup>3</sup>.



### Umwelteigenschaften

|                      |            |
|----------------------|------------|
| LEBENSLANG           | > 20 Jahre |
| THG-EMISSIONEN       | 0.32 (GES) |
| RECYCELTES MATERIAL  | Gummi      |
| RECYCELBARES PRODUKT | 100 %      |



# GUMMIPAD 8X90X90MM (24 STÜCK)

## Eigenschaften

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Hauptmaterial             | Gummi   |
| Menge pro Verkaufseinheit | 24      |
| Höhenverstellbar          | ja      |
| Stapelbar                 | ja      |
|                           | Zubehör |

## Logistik-Daten

| REF  | EAN-CODE      | BESCHREIBUNG                             | GEWICHT (KG) | PACK 1 | PACK 2 |
|------|---------------|--|--------------|--------|--------|
| 1058 | 3760178990936 | Kunststoffkeil Keil 8x90x90mm (24 Stück) | 1.2          | 200    | 10     |