ONDERBALK - GELAMINEERD KAPUR 45X70MM - P418 - FSC®-GECERTIFICEERD

— Kapur tropisch hardhout

— Duurzaamheidsklasse 2

— FSC 100% gecertificeerd

— Fingerjoint gelamineerd (P418)

— Kunstmatig gedroogd: 12% vochtgehalte

Roodbruin



Een hardhouten onderbalk

Kapur komt uit de tropische bossen van laag gelegen gebieden in Indonesië. Goed gevormde rechte en de cilindrische stam, vrij van takken tot 30 m hoog, verklaart de uniformiteit van het hout. Kapur is geschikt voor buitengebruik in de bouw en staat bekend om zijn duurzaamheid. Het wordt vaak gebruikt als vervanging voor Bangkirai. Kapur is oorspronkelijk roodbruin tot oranje en wordt snel donkerder en bruiner onder invloed van UV-straling. Het is noodzakelijk om het bovenste gedeelte te bedekken met een waterdichte strip: Bitudeck.

Omgevingskenmerken

LEVENSDUUR	**> 20 jaar**
GERECYCLED MATERIAAL	**Exotisch hout**
RECYCLEBAAR	**0 %**
CERTIFICERING	**FSC®-gecertificeerd**

ONDERBALK - GELAMINEERD KAPUR 45X70MM - FSC®-GECERTIFICEERD

Kenmerken

Zaagbaar	**ja**
Hoofdmateriaal	**Hout**
Houtsoort	**Kapur**
Land van oorsprong	**Indonesie**
Behandeling	**Geen behandeling**
Certificering	**FSC®-gecertificeerd**
Wetenschappelijke naam	**Dryobalanops sp.**
Botanische familie	**DIPTEROCARPACAE**
Droog status	**KD 18 +/-2%**
Duurzaamheid tegen schimmel	**Klasse 1-2 - zeer duurzaam tot duurzaam**

Duurzaamheid tegen termieten	**Klasse D - duurzaam**
Biologische risicoklasse	**Klasse 4**
Dichtheid (kg/m3)	**740**
elasticiteitsmodulus (Mpa)	**16150**
	Terras

Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
2009-225	8720365373374	Kapur 45x70mm 225cm vingerlas p418 FSC®	7	84	
2009-225	8720365373374	Kapur 45x70mm 225cm vingerlas p418 FSC®	9.83	84	
2009-460	8720039025479	Kapur 45x70mm 460cm fingerjoint p418 FSC®	11.6	84	