



# Fiberdeck®

## WEOSUN® – BRISE SOLEIL OHNE ALU 42X60MM


- ◆ REGULIERT DAS EINFALLENDE SONNENLICHT
- ◆ FASSADENVERKLEIDUNGSLATTE
- ◆ AUFFALLEND NATÜRLICHE HOLZOPTIK



WEO – BRISE  
SOLEIL OHNE  
ALU 42X60MM  
TEAK



WEO – BRISE  
SOLEIL OHNE  
ALU 42X60MM  
CEDAR



### ◆ Genießen Sie natürliches Licht, ohne die Hitze hereinzulassen!

WEO Sonnenschutz bietet externe architektonische Lösungen und ein bemerkenswertes Design für die Fassaden des Gebäudes. Durch die Reduzierung direkter Sonneneinstrahlung / Filterung des Lichts und die Minimierung der Energiekosten verbessern Schattierungsprofile die Energieeffizienz von Gebäuden und bieten mehr Komfort für die Bewohner. Als Schlüsselement der ästhetischen Anziehungskraft vieler Gebäude sind WEO-Sonnenschutzsysteme in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, wobei jedes Profil mit einer Aluminiumverstärkung geliefert werden kann. Sie ermöglichen vielfältige Anwendungen sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeumgebungen (Verdecken von Öffnungen oder Verwendung als Geländer, Pergola usw.).



Aktualisierung am Freitag, 15. Mai 2020

### ◆ Umwelteigenschaften

LEBENS-LANG	> 20 Jahre
THG-EMISSIONEN	2.01 (GES)
RECYCELTES MATERIAL	WPC
RECYCELBARES PRODUKT	95
ZERTIFIZIERUNG	FSC®-zertifiziert

**Felix®**



### ◆ Eigenschaften

Art des Profils	Hohlkammerprofil	Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	1190
Hauptmaterial	WPC	Lineare Masse (kg/m)	1.27
Art der Installation	Montage auf Aluminiumschiene	Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)	0.2
	Fassadenverkleidung	Thermische Ausdehnung	0.0389
WPC-Zusammensetzung	Holzfaser : 60%, Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) : 40%	Art der Installation	Befestigung mit verstellbaren Klammern
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert	Art der Fixierung	Vertikale oder horizontale Montage
Art der Oberfläche	Ko-Extrusion	Max. Abstand zwischen den Stützen (mm)	3m - Vertikale Verlegung und 1,5m - Horizontale Verlegung
Pigmentierung	Zufällige Pigmentierung	Code der Zertifikatsgruppe	FSC TRANSFER
UV-beständig	ja	Cert. Product class	W9.1
Fleckenbeständig	ja		

### ◆ Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
2925	3700421819102	WEO – BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Teak	5.2	153	
2926	3700421819478	WEO – BRISE SOLEIL ohne Alu 42x60mm Cedar	5.2	153	

### ◆ Verwandte Produkte



SCHIENEN ALUMINIUM KX-3000 3M (1 STÜCK)



WEOSUN® VERSTELLBARE ALUMINIUMKLEMME NV3 (1 STÜCK)



ALUMINIUM U-HALTERUNG (16 ST.)



ALUMINIUM U-HALTERUNG MIT VERLÄNGERTER BASIS (8 ST.)