


FelixWood

ONDERBALK - GELAMINEERD BANGKIRAI 40X60MM - P418

- Bangkirai tropisch hardhout
- Duurzaamheidsklasse 2
- Fingerjoint gelamineerd, incl. V-groeven (P418)
- Kunstmatig gedroogd: 12% vochtgehalte
- Gebruik in combinatie met Bitudeck®



Geelbruin



Een hardhouten onderbalk

Bangkirai, ook wel Yellow Balau genoemd, is een zware en duurzame houtsoort die we al tientallen jaren importeren. Het merendeel van ons hout komt uit FSC-gecertificeerde bosconcessies. Het hout wordt zorgvuldig gecontroleerd, gezaagd en gedroogd op het eiland Java volgens de kwaliteitseisen van FelixWood®. We voeren een kunstmatig droogproces uit voor al onze planken voordat ze worden geschaafd. Hierdoor zijn de kwaliteit en stabiliteit optimaal.

Omgevingskenmerken

CERTIFICERING

Legaal hout

ONDERBALK - GELAMINEERD BANGKIRAI 40X60M P418



Kenmerken

Hoofdmateriaal	Hout	Biologische risicoklasse	Klasse 4
Houtsoort	Bangkirai	Dichtheid (kg/m3)	910
Land van oorsprong	Indonesie	elasticiteitsmodulus (Mpa)	22940
Behandeling	Geen behandeling		Terras
Certificering	Legaal hout		
Wetenschappelijke naam	Shorea spp.		
Botanische familie	DIPTEROCARPACAE		
Droog status	KD 18 +/-2%		
Duurzaamheid tegen schimmel	Klasse 2 - duurzaam		
Duurzaamheid tegen termieten	Klasse D - duurzaam		

Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
2156-390	8720039026353	Onderbalk Bangkirai lc 40x60mm x 390cm p418	8.71	136	