



Fiberdeck®

WEO® BRISE SOLEIL – HOUTCOMPOSITET 42X60MM

- ◆ BREED TOEPASBAAR
- ◆ OPVALLEND NATUURLIJKE UITSTRALING
- ◆ REGELT BINNENKOMEND LICHT



TEAK



CEDAR

◆ Geniet van natuurlijk licht zonder zonder direct zonlicht binnen te laten!

WEO® Brise soleil is een eigentijds architecturaal element dat het ongemak van direct zonlicht vermindert. Het maakt het mogelijk om te genieten van natuurlijk licht zonder alle warmte binnen te laten. De vele montageopties bieden ruimte voor verbeelding, architecturale creativiteit en geven een esthetische en decoratieve identiteit aan gevels. Zoals alle WEO® producten is Brise Soleil bestand tegen UV-straling en behoudt het de houten uitstraling met opmerkelijke kleurintensiteit.



◆ Omgevingskenmerken

LEVENSDUUR	> 20 jaar
CO2-EMISSIES (BKG)	2.01 (GES)
GERECYCLED MATERIAAL	wpc
RECYCLEBAAR	95 %
CERTIFICERING	FSC®-certified

**◆ Kenmerken**

Type profiel	Vierkant hol profiel	Dichtheid (kg/m ³)	1150
Hoofdmateriaal	WPC	Lineaire massa (kg/m)	1.4
Installatiemethode	Bevestigen op alu rail	Warmtegeleidingsvermogen (W/m ² *K)	0.2
null	Cladding	Thermische uitzetting	0.0389
WPC Samenstelling	Houtvezel: 60% / HDPE: 40%	Soort installatie	Bevestiging met verstelbare armen
Certificering	FSC [®] -certified		
Type oppervlak	Co-extrusie		
Pigmentatie	Willekeurige pigmentatie		
UV-bestendig	ja		
Bestand tegen vlekken	ja		

◆ Logistieke gegevens

ART.	EAN CODE	OMSCHRIJVING	GEWICHT (KG)	BUNDEL 1	BUNDEL 2
FD1910	3700421819102	WEO – Brise-solei aluminiumvrij 42x60mm Teak	5.2	153	
FD1947	3700421819478	WEO – Brise-solei aluminiumvrij 42x60mm Cedar	5.2	153	