


WEO – SCHRAUBEN 4,2X38MM (100 STÜCK)



- ◆ DISKRETE FIXIERUNG
- ◆ LACKIERTER KOPF IN DER FARBE DER DIELEN
- ◆ EDELSTAHL A2 (AISI 304) SELBSTBOHRSCHAUBE

WEO CLADDING SCHRAUBE 4.2X38MM CEDAR (100 STÜCK).	WEO CLADDING SCHRAUBE 4.2X38MM TEAK (100 STÜCK)	WEO CLADDING SCHRAUBE 4.2X38MM IPE (100 STÜCK)	WEO CLADDING SCHRAUBE 4.2X38MM LIGHT GREY (100 STÜCK)	WEO CLADDING SCHRAUBE 4.2X38MM DARK GREY (100 STÜCK)



◆ Unsichtbare Befestigung für WEO-Fassaden

4.2x38mm A2-Edelstahlschrauben ermöglichen das Befestigen von WEO35- und WEO60-Verkleidungsbrettern an Holz- und Aluminiumrahmen. Das Schrauben erfolgt an der Unterseite der Welle. Der Schraubenkopf ist in den gleichen Farben wie die Verbundverkleidungsbretter beschichtet: sehr unauffällig, um die Harmonie der Fassaden bestmöglich zu gewährleisten. Die WEO-Schraube ist einfach zu bedienen und erleichtert Wartungsarbeiten.



◆ Umwelteigenschaften

LEBENS-LANG	> 20 Jahre
THG-EMISSIONEN	6.885 (GES)
RECYCELTES MATERIAL	Edelstahl
RECYCELBARES PRODUKT	0%

WEO – SCHRAUBEN 4,2X38MM (100 STÜCK)


◆ Eigenschaften

Menge pro Verkaufseinheit	100	Schraubendrehereinsatz mitgeliefert	ja
Hauptmaterial	Rostfreier Stahl		
Rostfreier Stahl	AISI 304 / A2		
	Zubehör		
Schraubenkopf Typ	Halbrundkopf		
Typ der Schraubenaussparung	Torx T20		
Gewindetyp	Volles Gewinde		
Schraubenlänge (mm)	38		
Schneckendurchmesser (mm)	4.2		
Selbstbohrende Schraube	ja		

◆ Logistik-Daten

REF	EAN-CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (KG)	PACK 1	PACK 2
2716	3700421814510	WEO Cladding Schraube 4.2x38mm Cedar (100 Stück).	1	1200	25
2712	3700421814473	WEO Cladding Schraube 4.2x38mm Teak (100 Stück)	1	1200	25
2713	3700421814480	WEO Cladding Schraube 4.2x38mm Ipe (100 Stück)	0.36	1200	25
2714	3700421814497	WEO Cladding Schraube 4.2x38mm Light Grey (100 Stück)	1	1200	25
2715	3700421814503	WEO Cladding Schraube 4.2x38mm Dark grey (100 Stück)	0.36	1200	25
2976	3700421821037	WEO Cladding Schraube 4.2x38mm Ebony Black (100 Stück)	0.36	1200	25

◆ Verwandte Produkte




WEO° 35 – FASSADENVERKLEIDUNG AUS COEX WPC



WPC-FASSADEVERKLEIDUNG WEO° 60 (D CLASS)



WPC-FASSADEVERKLEIDUNG WEO° 120/60 (D CLASS)



WEO ESSENTIAL FASSADENVERKLEIDUNG